

# CADDY® 243 SUPER FIX M8

## Egycsavaros csőbilincs M8 fejjel

- Könnyen szerelhető zárómechanizmussal
- EPDM gumiszigetelésű hangcsillapítás, DIN 4109 szerint
- Hengeres M6 csavar kombinált fejjel. (egyenes- és keresztornyolt)
- Felületvédelem: galvanikus horganyzás
- Acélprofil (B x S)
- 12 - 61 mm csőátmérőhöz
- Hőmérséklet: -50°C-tól +110°C-ig
- Tűzállóság: B2 DIN 4102 szerint



N <sup>o</sup>	Ø "	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
400055	1/4	12-14	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400056	3/8	15-19	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400057	1/2	21-23	20x1,5	M6x25	1000	100	0,06
400058	3/4	26-28	20x1,5	M6x25	1000	100	0,06
400059	1	32-35	20x1,5	M6x30	1000	75	0,07
400060	1 1/4	40-43	20x1,5	M6x30	1000	50	0,08
400061		44-49	20x1,5	M6x30	1300	50	0,09
400062	1 1/2	48-52	20x1,5	M6x30	1300	50	0,09
589310		54-58	20x2,0	M6x30	1300	50	0,10
589320	2	57-61	20x2,0	M6x30	1300	50	0,10

