

# CADDY® 243 SUPER FIX

## Egycsavaros csőbilincs M8/M10 fejjel

- Könnyen szerelhető zárómechanizmussal
- EPDM gumiszigetelésű hangcsillapítás, DIN 4109 szerint
- Hengeres M6 csavar (+101 mm=M8) kombinált fejjel. (egyenes- és keresztornyolt)
- Felületvédelem: galvanikus horganyzás
- Acélprofil (B x S)
- 12 - 114 mm csőátmérőhöz
- Hőmérséklet: -50°C-tól +110°C-ig
- Tűzállóság: B2 DIN 4102 szerint



N <sup>o</sup>	∅ „	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
400063	1/4	12-14	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400064	3/8	15-19	20x1,5	M6x25	1000	150	0,05
400065	1/2	21-23	20x1,5	M6x25	1000	100	0,06
400066	3/4	26-28	20x1,5	M6x25	1000	100	0,07
400067	1	32-35	20x1,5	M6x25	1000	75	0,07
400068	1 1/4	40-43	20x1,5	M6x30	1000	50	0,09
400069		44-49	20x1,5	M6x30	1300	50	0,09
400070	1 1/2	48-52	20x1,5	M6x30	1300	50	0,10
589350		54-58	20x2,0	M6x30	1300	50	0,11
400071	2	57-61	20x2,0	M6x30	1300	50	0,12
400072		63-67	20x2,0	M6x30	1300	50	0,13
400073		70-73	20x2,0	M6x35	1300	50	0,17
400074	2 1/2	74-80	20x2,0	M6x35	1300	50	0,18
400075	3	83-91	20x2,0	M6x35	1300	50	0,20
400076		101-106	23x2,5	M8x40	2200	25	0,32
400077	4	108-114	23x2,5	M8x40	2200	25	0,33

